

Noahlink))
Wireless

ユーザーガイド

Noahlink Wireless プログラミングインターフェイス



ようこそ

Noahlink Wirelessでは、仲介する機器を必要としないワイヤレス対応補聴器のフィッティングをプラグアンドプレイで簡単に実行できます。このガイドをよくお読みになり、Noahlink Wirelessを最大限に活用ください。

ご不明な点につきましては、供給元に問合せください。



ワイヤレス対応補聴器のフィッティングにのみ Noahlink Wireless をお使いいただけます。Noahlink Wireless は、他の補聴器プログラミングインターフェイス (HI-PROやNOAHlinkなど) と同一パソコン上で共存可能です。

安全にお使いいただくために「重要な情報」の章を注意してお読みください。

ステートメント:

この機器は、FCC Part 15 および IC 規制に適合しています。操作は次の2つの条件を前提としています。(1) この機器が有害な干渉を生じないこと、および(2) 望ましく作用を生じる場合を含む干渉を受けざるを得ないこと。

ノート: この機器は、テストの結果、FCC part 15 および IC ICES-003 規制に基づくクラスAデジタル機器の許容範囲に適合することが確認されています。機器を商業環境で使用しても有害な干渉から保護されるように許容範囲が定められています。機器は高周波電波を発生、使用、放射するので、取扱説明書に従わないで設置、使用した場合、無線通信に有害な干渉を及ぼす可能性があります。居住地域での本機器の使用は、自己責任において補償を要求される程度の有害な電波干渉を生じる可能性があります。機器の変更や改造は、機器を使用する権限を無効にすることになります。

FCC ID: 2AH4DCPD-1

使用用途

Noahlink Wireless によりワイヤレス補聴器の調整をワイヤレスで行うことができます。Noahlink Wireless プログラミングインターフェイスの主な機能は、フィッティングソフトウェアがインストールされたPCとワイヤレス補聴器の間のデータ転送です。

国リスト (EU 諸国のみ)

本製品は、ヨーロッパ経済圏とスイスでの販売を意図しています。

EU: Noahlink Wireless はクラス2通信機器であり、指令 1999/5/EC (R&TTE) の基本的要求事項および関連事項に適合しています。適合宣言については、www.himsa.com を参照ください。

US

FCC CFR 47 Part 15, subpart C.

EUおよびUS以外の国における規制については

各国での法的要求事項を参照ください。

Model: CPD-1

IC: 21381-CPD1

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance

本製品は日本の電波法および電気通信事業法により認証されています。
(電波法).

and the Japanese Telecommunications Business Law
(電気通信事業法).

本製品の改造は禁止されています。(改造された場合、認証番号は無効となります。)

目次

各部の名称.....	8
準備 – インストール	10
最適なワイヤレスフィッティング	13
互換性.....	17
光インジケータ (LED)	18
重要な情報.....	20
技術的仕様	22
保証	22
トラブルシューティングガイド	24

各部の名称

- 1 右側 光インジケータ
- 2 左側 光インジケータ
- 3 USB ポート (電源およびフィッティングソフト通信)





準備 – インストール

注意：Noahlink Wireless を最適に使用できるようにフィッティングする補聴器とNoahlink Wireless の間を結ぶ直線上に障害物がないようにNoahlink Wireless を設置してください。

Noahlink Wireless は、登録されたメーカーの補聴器をワイヤレスでフィッティングできる USB プラグアンドプレイのプログラミングインターフェイスです。Noahlink Wirelessを使用できる補聴器メーカーについては www.himsa.comサイトを参照ください。

1. Noahlink Wireless を接続する前に適合するソフトウェアがインストールされていることを確認してください。フィッティングソフトウェアのインストール時にNoahlink Wireless ドライバーがインストールされます。
2. フィッティングソフトウェアのインストール後に付属の USB ケーブルを使ってNoahlink Wireless をパソコンの USB ポートに接続します。2, 3秒間緑色の光が点灯してNoahlink Wireless の電源が入ったことを知らせます。



3. 装置の設定やフィッティングする環境の配置に関する要因でワイヤレスフィッティングの実行
 - Noahlink Wireless と補聴器との間に障害物がないように、補聴器から3m以内のテーブルの上などに置きます。
 - Noahlink Wireless の効果を減少させる可能性があるため、Noahlink Wireless を他のUSB機器 (Bluetoothアダプターなど) と一緒にUSBハブに接続することは止めてください。
 - 防音室内で補聴器をフィッティングする際、Noahlink Wireless を室内または防音室の近くに置いてください。
 - Noahlink Wirelessとパソコンを接続するUSBケーブルに3m以上のものを使用しないでください。


4. これで補聴器のワイヤレスフィッティングを開始できます。

より良いワイヤレスフィッティングのために

電池を挿入する前に十分に吸気させてください

ワイヤレスフィッティングには、常に新しい電池を使用してください。補聴器用の電池は、空気亜鉛電池です。空気中の酸素により発電します。シールをはがすと発電が始まります。酸素は小さな穴からフィルターを通してゆっくり取り込まれます。

シールをはがしてから2分間以上まってから、補聴器の電池ホルダーに挿入することが重要です。酸素が十分に吸気される前に挿入されると、十分な電力が補聴器に供給されません。



接続前に補聴器の電源を一旦切り、入れなおしてください。

補聴器をフィッティングソフトウェアに接続する際、補聴器を再起動し「フィッティングモード」になっていることを確認します。補聴器の電源を一旦切り、再度入れなおすことで再起動できます。

こうすることでフィッティングソフトウェアは、補聴器を検出、接続できるようになります。

注意：意図せずに補聴器がフライトモード、すべてのワイヤレス機能が無効になる状態になっている場合、補聴器の電源を入れなおしてください。約10秒後にワイヤレス機能は再開されます。さらに15秒以上そのままの状態で待ってから、再度電源を入れなおします。15秒以内に電源を入れなおした場合、再度フライトモードになってしまいます。

フライトモードについての詳細は、該当補聴器の取扱説明書を参照ください。

フィッティング終了後に補聴器の電源を入れなおし、再起動し設定を反映させます。




ワイヤレスフィッティング環境の最適化

上述の注意事項にしたがっているにもかかわらず、外部の無線機器による電波干渉でフィッティング通信が不安定になる可能性があります。干渉によりデータ転送の問題、通信速度の低下、通信の切断が生じます。

下記のガイドラインに基づいて、できるだけ干渉を最低限に抑えるようにしてください。

- 電波干渉するワイヤレス機器をできるだけ減らします。無線LAN、スマートホンやストリーマーなどのワイヤレス機能を最小限にします。通信プロトコル上3種類の機器からのストリーミングが可能であったとしても、ワイヤレスフィッティング時には1つ以上のストリーミングを有効にしないようにしてください。

- 電波干渉する機器をできるだけ遠ざけてください。無線LANやストリーミング機器などをワイヤレスフィッティング中にオフにできない場合、これらの機器がNoahlink Wireless と補聴器の間には無いように、Noahlink Wireless や補聴器から2m以上離してください。




互換性

Noahlink Wireless は、以下のOSに対応します。: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 および Windows 10。

光インジケータ (LED)

Noahlink Wireless 上部にあるインジケータにより接続状況やプログラミングインターフェースの状態をお知らせします。



*テストモード - テストモードを実行し、システムはバージョン番号を問い合わせることでNoahlink Wirelessを確認する。

内容:

USBポートに接続された Noahlink Wireless が動作開始

フィッティングソフトウェアが起動し、Noahlink Wirelessへ接続

補聴器がNoahlink Wirelessへ接続

補聴器とフィッティングソフトウェアの間でデータ転送中

補聴器が切断された

Noahlink Wireless テストモード* 実行中

重要な情報



保守とお手入れ

- Noahlink Wireless を掃除する必要はほとんどありませんが、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 修理、点検については、購入元へ Noahlink Wireless をお送りください。けっしてご自分で修理しようとししないでください。



一般的警告

- 3歳以下の子供の手が届かないようにしてください。
- Noahlink Wireless は、低出力デジタル暗号通信により他の機器と通信しています。しかし、近くにある電子機器に影響することがあります。そのような場合、電子機器からNoahlink Wireless を離してください。
- Noahlink Wireless が電磁波による干渉を受けている場合、Noahlink Wireless を電磁波の発生元から離してください。
- Noahlink Wireless を補聴器のフィッティング以外の用途に使用しないでください。

一般的注意事項



- フィッティング中、補聴器とこの機器には専用の通信ネットワークコードが割り当てられます。他の方が装用している補聴器には影響しません。
- 高出力電子機器、大型電気装置や金属製品は、通信可能範囲を減少する可能性があります。
- この機器を変更、改造しないでください。
- 航空機内など電波の発信が禁止されている場所で Noahlink Wireless を使用しないでください。
- 意図した用途に使用する時だけ Noahlink Wireless を接続してください。

技術的仕様

通信可能範囲:	3m
電源:	PCのUSBポートから供給
電波周波数:	2.4 GHz
動作温度範囲:	0 から 55 C
保管温度範囲:	-20 から 60 C

温度テスト、移送と保管に関する情報

内部および業界規格に基づき製品は-25°Cと70°Cの温度サイクルで様々にテストされています。

保証

Noahlink Wireless プログラミングインターフェイスは、製造元により購入日から12か月間保証されます。保証の延長につきましては、地域ごとに異なりますので購入元に問合せください。警告シンボルの付いた情報に注意してください。



警告 重症な負傷につながる状態を指摘しています。
注意 軽微な負傷につながる状態を指摘しています。



機器をよりよく使うためのアドバイスや情報



電波送信部を備えた機器



この製品はB形装着部です

トラブルシューティング ガイド

症状:

要因:

Noahlink Wireless
が見つからない:

PCのUSBポートにNoahlink Wireless が挿
入されていない

接続できない:

PCのUSB ポートに電源供給がない

PCのUSBポートにNoahlink Wireless が挿入
されていない

Noahlink Wireless と補聴器の間の障害物
がワイヤレス信号を妨害している

Noahlink Wireless と補聴器の距離が長ず
ぐる

補聴器の電池電圧が低い

考えられる対処法:

Noahlink Wireless をUSB ポートに接続すると2, 3秒間緑色の光が点灯してNoahlink Wireless の電源が入ったことを知らせます。フィッティングソフトウェアが起動していなければ、起動します。

Noahlink Wireless が原因ではありません。PCの点検が必要です。

Noahlink Wireless をUSB ポートに接続すると2, 3秒間緑色の光が点灯してNoahlink Wireless の電源が入ったことを知らせます。フィッティングソフトウェアが起動していなければ、起動します。

補聴器との間に障害物がないようにNoahlink Wireless を設置します。

Noahlink Wireless を補聴器に近づけます。

常に新しい空気亜鉛電池を使ってください。シールをはがした後2分以上酸素を吸気させてから補聴器に電池を入れてください。

トラブルシューティング ガイド

症状:

不安定な通信、
切断:

要因:

Noahlink Wireless と補聴器の間の障害物がワイヤレス信号を妨害している

Noahlink Wireless と補聴器の距離が長すぎる

Noahlink Wireless によるフィッティング中、2.4 GHz コードレス電話、無線LANのアクセスポイントや他の無線機器が近くで使用されている。

Noahlink Wireless の電源が USB ハードディスクなどと共有されており、Noahlink Wireless に十分な電力が供給されていない。

考えられる対処法:

補聴器との間に障害物がないようにNoahlink Wireless を設置します。

Noahlink Wireless を補聴器に近づけます。

電波干渉する無線機器を最小限にし、フィッティングの場所からできるだけ遠ざけます。

2.4 GHz 以外の電話の使用も検討ください。.

十分な電力供給をするためにUSB ハードディスクを外す、または電源供給付きのUSB ハブを使ってください。消費電力の大きいUSB ハードディスクによる電力不足の問題です。



付属品などの廃棄については購入元に問い合わせください。

CE

クラス 2 通信機器およびR&TTE 指令 1999/5/EEC に関する案件については、HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, 1.th., DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark へ問合せください。

Noahlink)
Wireless

HIMSA II K/S

Lyngbyvej 28, 1.th.

DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Tel.: +45 39 16 22 00

Fax: +45 39 16 22 16

